






























K3A O3 PIPEWOOL

Исполнение (типы конструкций):	 КЗА-К ШП (Кожух с кронштейном)	 КЗА-3 ШП (Кожух с замками)	 КЗА-Б ШП (Кожух с болтовым соединением)					
	 КЗА-3З (Кожух с замками)	 КЗА-ББ (Кожух с болтовым соединением)	 КЗА-БХ (Кожух с быстрьюёмным хомутом)					
Тип изделия:	Типовая серия; Облегчённый (перфорированный без аварийной оснастки)							
Типы соединений оболочки:	 - Закрытый зиг	 - Нахлёт	 - Замковый зиг кронштейна					
	 - Продольный зиг		 - Замковый зиг конструкции					
Характеристики:	Температура		от -50°C до +630°C.					
	Давление (PN)		от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.					
	Соединение сегментов конструкции		ШП (Шарнирная петля)					
	Облегчённый		Перфорированный					
	Высота изделия (мм)		от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).					
	Диаметр / Ширина оболочки (мм)		от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).					
	Длина изделия (мм)		от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).					
	Тип и толщина металла (мм)		Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Al 0,50/0,80; St 0,50.					
	Диаметр отверстий под трубопровод / задвижку (мм)		от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).					
	Смещение С (мм)		Согласно ТЗ Заказчика					
Аварийная оснастка		Дренажные отверстия, штуцер, шланг (Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).						
Крепление сегментов конструкции		Замок; подвижный кронштейн; болтовое соединение; быстрьюёмный хомут.						
Тип металла:	 Оцинкованная сталь;  Алюминий;  Нержавеющая сталь							
Направление монтажа:	 Двустороннее или направленное							
Маркировка:	КЗА-3 ШП	St050	220	115	60/35	25	100	ШТ
	Тип изделия (КЗФ-А с замком)	Шарнирная петля	Тип и толщина металла	Высота H оболочки (мм)	Ширина В оболочки (мм)	Диаметр d1/d2 трубопровода (мм)	Диаметр d3 задвижки (мм)	Длина L изделия (мм)
	КЗА-ББ	Zn055	360	185	70	35	150	Д/О
	Тип изделия (КЗФ-А с болтом)	Тип и толщина металла	Высота H оболочки (мм)	Ширина В оболочки (мм)	Диаметр d1/d2 трубопровода (мм)	Диаметр d3 задвижки (мм)	Длина L изделия (мм)	А/О Дренажные отверстия